



Scheda tecnica SLV Luce A Binario  
Kalu 3 Fasi Aluminium Nero Il Giro  
13W 970lm 35D - 830 Luce Calda - |  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255654                                                                      |
| EAN                               | 4024163138437                                                               |
| Marca                             | SLV                                                                         |
| Nome del fabbricante              | KALU TRACK spot 240V 3-phase track LED 3000K round BK incl. 3-phase adapter |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 13                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 970                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 74.6                         |
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |

Tipo di Prodotto

Faretti a Binario LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Montaggio                      | Su Binario       |
| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi |
| Inclinabile                    | No               |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20             |
| Alloggiamento                  | Alluminio        |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero             |
| Product Serie                  | Kalu             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 170 |
| Altezza (mm)   | 135 |
| Diametro (mm)  | 105 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**

