



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Comfort Dali UGR19 Aluminium
42W/36W/30W
5000lm/4200lm/3600lm 100D -
930-940 CCT | Ritaglio 250mm - IP44 -
Miglior Resa Cromatica - Dali
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	255007
EAN	4099854491184
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WTLEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x26
Potenza Lampada	42
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Flusso Luminoso (Lumen)	5000
Efficienza (Lm/W)	119
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	250
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	124
Diametro (mm)	265

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore


Specialista dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


Fino a 7 anni di garanzia


Resi facili entro **14 giorni**